

VIPER AS 710R MASZYNA CZYSZCZĄCA Z FOTELEM



Samojezdna bateryjna (akumulatorowa) maszyna czyszcząca - szorowarka z fotelem dla operatora do czyszczenia podłóg.

Maszyna przeznaczona do trudniejszych warunków pracy. Sprawdza się zarówno w firmach sprzątających jak i u wymagających użytkowników np. w zakładach produkcyjnych, na parkingach, w centrach handlowych, w centrach wystawienniczych - na powierzchniach ok. 5000 m²

Viper AS710R sprawdza się przy czyszczeniu twardych podłoży takich jak: beton, marmur, terakota, winyl, zabezpieczone podłogi drewniane itp.

- prosty i łatwy w obsłudze, intuicyjny pulpit sterowniczy
- wszystkie funkcje czyszczenia uruchamiane jednym przyciskiem
- solidny i wytrzymały
- mechaniczne podnoszenie i opuszczanie dyszy ssącej i układu szorującego
- duży nacisk na bezpieczeństwo- automatyczna regulacja prędkości jazdy na zakrętach
- ergonomiczny fotel dla operatora z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- miejsce do zawieszenia listwy, dyszy ssącej na zbiorniku na czas transportu
- funkcjonalność- miejsce do przechowywania telefonu komórkowego, napojów
- port USB do ładowania telefonu komórkowego
- wbudowany prostownik umożliwia ładowanie akumulatorów z dowolnego gniazdka
- duży otwór w zbiorniku wody brudnej, dla większej łatwości czyszczenia
- możliwość dokupienia zderzaka dodatkowo chroniącego maszynę przed uderzeniami
- dobry stosunek jakość-cena

Wyposażenie standardowe:

- komplet szczotek
- komplet trzymaków padu
- dysza/ ssawa aluminiowa
- wbudowany prostownik
- komplet baterii
- komplet gum
-

Wyposażenie opcjonalne:

- zderzak przedni
- żółte światło ostrzegawcze



VIPER AS 710R MASZYNA CZYSZCZĄCA Z FOTELEM



Dane techniczne

BATERIE	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS
CIĘŻAR NETTO	225 kg
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ	1580 x 760 x 1230 mm
KOŁA NAPĘDOWE	25 cm
MOC SILNIKA SSĄCEGO	500 W
NACISK SZCZOTKI	35 kg
PODCIŚNIENIE	1800 mmH2O
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	69 dB(A)
PRĘDKOŚĆ	6 km / h
PRĘDKOŚĆ SZCZOTKI	204 obr/min
PROSTOWNIK BATERII	tak
SILNIK NAPĘDU KÓŁ	500 W
SILNIK SZCZOTKI	2 x 300 W
ŚREDNICA SZCZOTKI	2 x 355 mm
SYSTEM ŁADOWANIA	24V 25A
SZEROKOŚĆ DYSZY SSĄCEJ	940 mm
TYLNE KOŁO	30 cm
UCHWYT PADA	tak
WERSJA BATERyjNA	tak
WĘŻE DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA NIECZYSTOŚCI	tak
WSKAŹNIK POZIOMU WODY	tak
WYDAJNOŚĆ	5200 m2/h
WYMIARY KOMORY BATERyjNEJ (DŁ X SZER X WYS)	390 x 590 x 350 mm
ZBIORNIK NIECZYSTOŚCI	120 l
ZBIORNIK ROZTWORU/NIECZYSTOŚCI	120 l
ZDOLNOŚĆ POKONYWANIA WZNIESIEŃ	10%
ZESPÓŁ TARCZOWY: 2 SZCZOTKI	tak